

 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	Fachhandbuch T/U (Trasse/Umwelt)  <b>Technisches Merkblatt Bauteile</b> Oberbau - Deckschicht	<b>21 001-10211</b>
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK <b>Bundesamt für Strassen ASTRA</b>	<b>SDA 8-12</b>	V4.05 01.07.2025
Abteilung Strasseninfrastruktur I		Seite 1 von 1

Für die Deckschicht SDA 8-12 sind die folgenden wichtigsten Regelwerke zu beachten:

- VSS 40 302, Strasse und Gleiskörper – Terminologie
- VSS 40 324, Dimensionierung des Strassenaufbaus – Unterbau und Oberbau
- SN 640 420, Asphalt – Grundnorm
- VSS 40 436, Semidichtes Mischgut – Festlegungen und Anforderungen
- VSS 40 525, Eigenschaften der Fahrbahnoberflächen – Anforderungen
- VSS 40 730 ff, Erhaltung von Fahrbahnen
- Zusätzliche Anforderungen:
  - Bitumen PmB 45/80-65 (CH-E)
  - Zusatz Kalkhydrat 1.5 Masse %
  - PSV Wert des Splitters 4/8 und 8/11 > 52
  - Die Fugenbänder sind um 5mm überstehend anzubringen, um einen "Nietabschluss" auf der Belagsoberfläche zu erhalten.
- Höhe > ca. 700m: In Absprache mit Fachspezialist Oberbau der Fachunterstützung.